

REMS RAS Cu-INOX – tagliatubi di qualità.

Costruzione robusta e solida per gli impieghi più duri.

Vite d'avanzamento particolarmente solida, guida della vite d'avanzamento lunga e rulli di contropressione a tempra speciale. Garanzia di una guida precisa sul tubo, un facile avanzamento, un taglio facile, preciso e ad angolo retto.

Manopola di metallo maneggevole ed ergonomica per un lavoro facile ed una lunga durata.

La rotella a tempra speciale, prodotta con l'affermato e tenace acciaio dei pettini REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d'avanzamento.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile. Regolazione veloce dell'albero d'avanzamento in entrambe le direzioni.

Una sola rotella per tutta la capacità Ø 3–120 mm.



Info



La fornitura comprende

REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. In confezione blisterata/in scatola.

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R	
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 1/8"	4	113380R	
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R	
Cu-INOX 8–64 S con cuscinetto a rullini, con regolazione veloce	8–64 5/8–2 1/2"	4	113401R	
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500R	

International
Design Award



Prodotti tedeschi di qualità

Accessori

Articolo	Spessore s ≤ mm	Cod.art.	
Rotella REMS Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R	
Rotella REMS Cu-INOX 3–120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	4	113213R	
Lama universale, affilata		113360	

