


Rotelle in acciaio speciale forgiato REMS per pettini garantiscono una lunga durata. Prodotti tedeschi di qualità.

Le rotelle REMS sono adatte anche per tagliatubi compatibili di altre marche. Vedi tabella con le indicazioni delle misure.

Rotella REMS	Materiale	Spessore	utilizzabile sui seguenti tagliatubi	Capacità Ø	Cod.art.	
St ½-4", s 8	Tubi d'acciaio	s ≤ 8 mm	REMS RAS St ½-2" REMS RAS St 1¼-4"	½-2" 1¼-4"	341614 R	
St 1-4", s 12	Tubi d'acciaio	s ≤ 12,5 mm	REMS RAS St 1¼-4"	1¼-4"	381622 R	
Cu-INOX 3-120, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3-16	3-16 mm	113210 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-42	6-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-64	6-64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64-120	64-120 mm		
			REMS RAS Cu 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu 3-42	3-42 mm		
Cu-INOX 3-120 S, s 4, con cuscinetto a rullini	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	REMS RAS Cu-INOX 3-28 S	3-28 mm	113213 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3-35 S	3-35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 8-64 S	8-64 mm		
Cu-INOX b 3, s 4	Tubi di rame, tubi INOX	s ≤ 4 mm	Vedere la tabella „Dimensioni delle rotelle REMS“		113220 R	
Cu 3-120, s 3	Tubi di rame	s ≤ 3 mm	REMS RAS Cu-INOX 3-16	3-16 mm	113225 R	
			REMS RAS Cu-INOX 3-25	3-25 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-42	6-42 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 6-64	6-64 mm		
			REMS RAS Cu-INOX 64-120	64-120 mm		
			REMS RAS Cu 3-16	3-16 mm		
			REMS RAS Cu 3-25	3-25 mm		
			REMS RAS Cu 3-28	3-28 mm		
			REMS RAS Cu 3-35	3-35 mm		
			REMS RAS Cu 3-42	3-42 mm		
			REMS RAS Cu 8-42	8-42 mm		
			REMS RAS Cu 8-64	8-64 mm		
P 10-40, s 4,5	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 4,5 mm	REMS RAS P 10-32 T	10-32 mm	290023 R	
			REMS RAS P 10-40 T	10-40 mm		
P 10-63, s 7	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 7 mm	REMS RAS P 10-40	10-40 mm	290016 R	
			REMS RAS P 10-63	10-63 mm		
P 50-315, s 11	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 11 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290116 R	
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
P 50-315, s 16	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 16 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290216 R	
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
P 50-315, s 19	Tubi di plastica, tubi multistrato	s ≤ 19 mm	REMS RAS P 50-110	50-110 mm	290316 R	
			REMS RAS P 110-160	110-160 mm		
			REMS RAS P 180-315	180-315 mm		
W INOX 10-32/40 S, con cuscinetto a rullini	Tubi corrugati di acciaio inossidabile		REMS RAS W INOX 10-32/40 S	DN 10-32 (40)	113461 R	

Prodotti tedeschi di qualità

Dimensioni delle rotelle REMS				
				
Rotella REMS	Art.-Nr.	OD mm	W mm	ID mm
St ½-4", s 8	341614 R	32,30	18,94	9,04
St 1-4", s 12	381622 R	41,30	18,94	9,04
Cu-INOX 3-120, s 4	113210 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX 3-120 S, s 4	113213 R	19,70	4,93	5,00
Cu-INOX b 3, s 4	113220 R	18,70	3,07	4,80
Cu 3-120, s 3	113225 R	18,70	4,93	5,00
P 10-40, s 4,5	290023 R	20,50	4,93	5,00
P 10-63, s 7	290016 R	25,20	5,97	6,00
P 50-315, s 11	290116 R	35,30	10,95	8,00
P 50-315, s 16	290216 R	45,30	10,95	8,00
P 50-315, s 19	290316 R	51,30	10,95	8,00
W INOX 10-32/40 S	113461 R	26,60	4,93	5,00

