

TUBI IN RILSAN 11 LINEARI FLESSIBILI
RILSAN 11 LINEAR FLEXIBLE HOSES

SPIRALFLEX - RILSAN PA 11 DIN 74324 Ø 12 X 10 PA 11 PHL - SPIRALFLEX - 03

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
TRN0201	2 x 1	100	44	133
TRN025016	2,5 x 1,5	200	29	88
TRN0301	3 x 1	100	67	200
TRN0302	3 x 2	100	27	80
TRN03025	3 x 2,5	100	12	36
TR * 0402	4 x 2	100	44	133
TR * 04025	4 x 2,5	100	31	92
TR * 04027	4 x 2,7	100	26	78
TRN04035	4 x 3,5	100	9	27
TR * 0503	5 x 3	100	33	100
TRN05035	5 x 3,5	100	24	71
TRN0504	5 x 4	100	15	44
TRN0603	6 x 3	100	44	133
TR * 0604	6 x 4	50÷100	27	80
TRN06350435	6,3 x 4,3 1/4	100	25	75
TRN06045	6 x 4,5	100	19	57
TRN0704	7 x 4	100	36	108
TRN079063	7,9 x 6,3	100	15	44
TRN0804	8 x 4	100	44	133
TRN0805	8 x 5	100	31	92
TR * 0806	8 x 6	50÷100	19	57
TRN0907	9 x 7	100	17	50
TRN095207	9,5 x 7 3/8	100	20	61
TR * 1006	10 x 6	100	33	100
TR * 10065	10 x 6,5	100	28	85
TR * 1007	10 x 7	100	24	71
TR * 1008	10 x 8	50÷100	15	44
TRN1270952	12,7 x 9,5 1/2	100	19	57
TR * 1208	12 x 8	50	27	80
TR * 1209	12 x 9	50	19	57
TR * 1210	12 x 10	50÷100	12	36
TR * 1410	14 x 10	50	22	67
TR * 1411	14 x 11	50	16	48
TR * 1412	14 x 12	50	10	31
TRN1512	15 x 12	100	15	44
TR * 15125	15 x 12,5	50	12	36
TR * 1612	16 x 12	50	19	57
TR * 1614	16 x 14	50	9	27
TR * 1815	18 x 15	50	12	36
TR * 2016	20 x 16	50	15	44
TRN2018	20 x 18	50	7	21
TR * 2218	22 x 18	50	13	40
TR * 2220	22 x 20	50	6	19
TR * 2420	24 x 20	50	12	36
TR * 2522	25 x 22	50	9	26
TRN2824	28 x 24	50	10	31
TRN3025	30 x 25	50	12	36
TRN4034	40 x 34	50	11	32

* N=NEUTRO / AZ=AZZURRO / B=BLU / G=GIALLO / NR=NERO / R=ROSSO / V=VERDE

TEMPERATURE °C

Il RILSAN può essere impiegato in una gamma di temperature variante da - 40°C a +80°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TOLLERANZE:

± 0,05 sullo spessore della parete
± 0,05 sul Ø e fino a 10 mm.
± 0,1 sul Ø e da 12 a 25 mm.
± 0,5% sul peso.

COLORI DISPONIBILI

Dal Ø e 4 al Ø e 12: neutro, rosso, giallo, blu, verde, nero e azzurro.

Per le altre misure: neutro.

I rotoli da 50 mt. sono disponibili solo in colore neutro.

I tubi realizzati con RILSAN PA 11 sono idonei all'utilizzo su impianti frenanti, poiché il prodotto soddisfa i requisiti della norma **DIN 73378**. Nel colore nero si registra rispondenza alle norme **DIN 74323 e 74324**.

TEMPERATURES °C

RILSAN can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

TOLERANCES:

± 0,05 on the thickness of the wall
± 0,05 on the outside diameter up to 10 mm.
± 0,1 on the outside diameter from 12 to 25 mm.
± 0,5% on the weight.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia.: neutral - red - yellow - blue - light blue - green - black.

As regards other dimensions: neutral.

50 mt. rolls are only available in neutral color.

Hoses realized with RILSAN PA 11 are suitable to be used on airbrake systems, being the product in accordance with **DIN 73378** rules. The black colour hose is compliant with **DIN 74323 and 74324** rules.

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	57%	52%	47%

LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.