

È ancora possibile acquistare il tubo PA12 LONG LIFE: prezzi su richiesta
It's still possible to buy PA12 LONG LIFE hose: prices on demand

Poliamide PA-TEC è stata sviluppata per dare una perfetta alternativa alla Poliammide 12 grazie alle ottime prestazioni alle basse e alte temperature, stabilizzata alla luce e ottima stabilità dimensionale.

Flexible polyamide PA-TEC it has been developed to give a perfect alternative to Polyamide 12 thanks to its excellent performance at low and high temperatures, thanks to the stabilization of light and dimensional stability.

TUBO PA-TEC FLESSIBILE PA-TEC FLEXIBLE HOSE


NEWS

- SPIRALFLEX - PA-TEC - Ø 12x10 PA-TEC - SPIRALFLEX - 03-02

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
PATEC * 04025	4 x 2,5	34	100	104
PATEC * 04027	4 x 2,7	29	100	87
PATEC * 0604	6 x 4	30	100	90
PATEC * 0806	8 x 6	21	100	64
PATEC * 1008	10 x 8	16	100	50
PATEC * 1210	12 x 10	13	100	40
PATECN 1412	14 x 12	12	50	37
PATECN 1512	15 x 12	16	50	49
PATECN 15125	15 x 12,5	13	50	40
PATECN 1612	16 x 12	21	50	64
PATECN 1815	18 x 15	12	50	36
PATECN 2218	22 x 18	15	50	45

* NR=NERO / N=NEUTRO / AZ=AZZURRO / G=GIALLO / B=BLU / R=ROSSO

TEMPERATURE °C

Il PA-TEC può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +80°C.
 Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TOLLERANZE:

± 0,07 sullo spessore della parete e sul Øe fino a 10 mm
 ± 0,1 sullo spessore della parete e sul Øe da 12 a 22 mm

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

100%

83%

72%

63%

55%

50%

45%

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: nero, neutro, azzurro, giallo, blu e rosso.
 Per le altre misure: neutro.

TEMPERATURES °C

PA-TEC can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

TOLERANCES:

± 0,07 on wall thickness and on outside Ø up to 10 mm
 ± 0,1 on wall thickness and on outside Ø from 12 to 22 mm

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia.: black, neutral, light blue, yellow, blue and red. As regards other dimensions: neutral.

TECHNICAL HOSE - PA12E HF AIR FLEXIBLE

- SPIRALFLEX - TECHNICAL HOSE PA12E HF AIR - Ø 12x10 SPIRALFLEX -

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
PHF * 04025	4 x 2,5	28	100	83
PHF * 0604	6 x 4	24	100	72
PHF * 0806	8 x 6	17	100	51
PHF * 1008	10 x 8	13	100	40
PHF * 1210	12 x 10	11	100	33
PHFN 1411	14 x 11	14	100	43
PHFN 1512	15 x 12	12	50	36

* NR=NERO / N=NEUTRO / AZ=AZZURRO / G=GIALLO / B=BLU / R=ROSSO

ASSENZA DI MIGRAZIONE DI PLASTIFICANTE - OTTIMA FLESSIBILITÀ NEL TEMPO E STABILITÀ DIMENSIONALE NO MIGRATION OF PLASTICIZER - EXCELLENT FLEXIBILITY IN THE TIME AND DIMENSIONAL STABILITY

TEMPERATURE °C

Il PA12EHF può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +80°C.
 Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TOLLERANZE:

± 0,05 sullo spessore della parete
 ± 0,05 sul Øe fino al Ø 12
 ± 0,1 sul Øe dal Ø 14
 ± 0,5% sul peso.

20°

40°

60°

80°

100%

85%

60%

40%

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: nero, neutro, azzurro, giallo, blu e rosso. Per le altre misure: neutro.

TEMPERATURES °C

PA12EHF can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

TOLERANCES:

± 0,05 on the thickness of the wall
 ± 0,05 on the outside Ø up to 12
 ± 0,1 on the outside Ø from Ø 14
 ± 0,5% on the weight.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia.: black, neutral, light blue, yellow, blue and red. As regards other dimensions: neutral.

**LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.**

