

TUBO IN NYLON 6 LINEARE
NYLON 6 LINEAR HOSES

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
TN * 0201	2 x 1	100	56	167
TN * 03015	3 x 1,5	100	56	167
TN * 0302	3 x 2	100	33	100
TN * 0402	4 x 2	100	56	167
TN * 04025	4 x 2,5	100	38	115
TN * 0403	4 x 3	100	24	71
TN * 0503	5 x 3	100	42	125
TN * 0604	6 x 4	100	33	100
TN * 0806	8 x 6	100	24	71
TN * 0907	9 x 7	100	21	63
TN * 1008	10 x 8	100	19	56
TN * 1208	12 x 8	100	33	100
TN * 1210	12 x 10	100	15	45
TN * 1412	14 x 12	100	13	38
TN * 1512	15 x 12	100	19	56
TN * 15125	15 x 12,5	100	15	45
TN * 1614	16 x 14	100	11	33
TN * 1815	18 x 15	100	15	45
TN * 1816	18 x 16	100	10	29

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: neutro - rosso - giallo - blu - azzurro - verde - nero.
 Per le altre misure: neutro.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia: neutral - red - yellow - blue - light blue - green - black.
 As regards other dimensions: neutral.

NYLON PA6
TEMPERATURE °C

Il NYLON può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -10°C a +80°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TEMPERATURES °C

NYLON can be used in a range of temperatures from -10°C to +80°C. Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	57%	52%	47%

TUBO IN POLIETILENE LINEARE FLESSIBILE
POLYETHYLENE LINEAR FLEXIBLE HOSES

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO EXPLOSION PRESSURE
TPL * 03015	3 x 1,5	100	21	63
TPL * 0402	4 x 2	100	21	63
TPL * 04025	4 x 2,5	100	15	44
TPL * 0503	5 x 3	100	16	48
TPL * 0604	6 x 4	100	13	38
TPL * 0806	8 x 6	100	9	27
TPL * 0907	9 x 7	100	8	24
TPL * 1008	10 x 8	100	7	21
TPL * 1209	12 x 9	100	7	21
TPL * 1210	12 x 10	100	6	17
TPL * 15125	15 x 12,5	100	6	17
TPL * 1814	18 x 14	100	8	24
TPL * 2016	20 x 16	100	7	21
TPL * 2620	26 x 20	100	8	25
TPL * 3225	32 x 25	100	8	23

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: neutro - rosso - giallo - blu - azzurro - verde - nero.
 Per le altre misure: neutro.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia: neutral - red - yellow - blue - light blue - green - black.
 As regards other dimensions: neutral.

POLIETILENE
TEMPERATURE °C

Il POLIETILENE può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -10°C a +60°C.

Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TEMPERATURES °C

POLYETHYLENE-PE can be used in a range of temperatures from -10°C to +60°C. Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°
100%	83%	72%	64%	57%	52%	47%

LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
 THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.

