

TUBO KINAR PVDF-HD 4000
KINAR PVDF HD 4000 HOSE

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE	TOLLERANZA SUL Ø m/m TOLERANCE ON Ø m/m
TFN0402	4 x 2	100	78	233	± 0,05
TFN04025	4 x 2,5	100	54	162	± 0,05
TFN0604	6 x 4	100	47	140	± 0,05
TFN0806	8 x 6	100	33	100	± 0,05
TFN1008	10 x 8	100	26	78	± 0,10
TFN1210	12 x 10	100	21	64	± 0,10



Materiale per alte temperature.

Utilizzo max. -40° +100°C. Atossico, anti-fiamma a norma UL 94-VO resistente ai prodotti chimici.

Material for high temperatures.

Max use -40° +100°C non-toxic, fire proof to UL 94-VO rules and resistant to chemical products.

TUBO KINAR FLEX 2800 IGNIFUGO
KINAR FLEX 2800 FIRE PROOF HOSE

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE	TOLLERANZA SUL Ø m/m TOLERANCE ON Ø m/m
TKN0402	4 x 2	100	56	167	± 0,05
TKN04025	4 x 2,5	100	38	115	± 0,05
TKN0604	6 x 4	100	33	100	± 0,05
TKN0806	8 x 6	100	24	71	± 0,05
TKN1008	10 x 8	100	19	56	± 0,10
TKN1210	12 x 10	100	15	45	± 0,10



Materiale per alte temperature flessibile.

Utilizzo max. -40° +90°C.

Flexible material for high temperatures.

Max use -40° +90°C

TUBO TEFLON
PTFE HOSES

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
PTFE0201	2 x 1	100	27	100
PTFE0402	4 x 2	100	33	100
PTFE0604	6 x 4	100	18	54
PTFE0705	7 x 5	100	21	63
PTFE0806	8 x 6	100	14	42
PTFE1008	10 x 8	100	12	36
PTFE1210	12 x 10	100	10	30
PTFE1512	15 x 12	50	9	27



TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -60°C + 260°C (statico - 200°C)

WORKING TEMPERATURES: -60°C + 260°C (static - 200°C)

20°	50°	100°	150°	200°
100%	50%	35%	30%	10%

TUBO SILICONE TRASPARENTE
NEUTRAL SILICON HOSES

CODICE CODE	Ø TUBO OUT. INS.	ROTOLI ROLLS	PESO gr./mt. WEIGHT
TSL0704	7 x 4	100	33
TSL0905	9 x 5	100	55
TSL1006	10 x 6	100	63
TSL1107	11 x 7	100	71
TSL1208	12 x 8	50	80
TSL1410	14 x 10	50	95

+200° SILICONE ATOSSICO

APPLICAZIONI

- Tubi in qualità alimentare per distributori di bevande o macchine per caffè.
- Tubi trasporto vapore a bassa pressione.

APPLICATIONS

- Food quality tubes for drink dispensers and coffee machines.
- Hoses for steam passage at low pressure.

LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.