

250 bar


**RACCORDO FISSO A L MASCHIO
"L" MALE JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
218040H	1/8	4 x 2
2104M6H	M6 x 1	4 x 2
2104M8H	M8 x 1	4 x 2
2104M10H	M10 x 1	4 x 2
218060H	1/8	6 x 4
2106M6H	M6 x 1	6 x 4
2106M8H	M8 x 1	6 x 4
2106M10H	M10 x 1	6 x 4

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:

PA6-6 (4x1,5 - 6x3).

Tubo per alte pressioni con terminale metallico.

Tolleranze accettabili sui tubi:

+/- 0,07 mm fino a Ø 6mm.

Temperatura di esercizio:

-20°/+70°C

Pressione di esercizio:

max. 250bar.

Questo valore massimo è fortemente influenzato dal tipo di tubo impiegato e dalla temperatura che può ridurre sensibilmente la pressione di scoppio del tubo.

Campi di applicazione:

Impianti di lubrificazione.

DATA SHEET

Recommended connecting hoses:

PA6-6 (4x1,5 - 6x3).

High pressure hose with metallic terminal.

Acceptable Tolerances on the hoses:

+/- 0,07 mm up to Ø 6mm.

Working Temperature:

-20°C/+70°C

Working Pressure:

max. 250bar.

This maximum value achievable is strongly influenced by the used hose and the room temperature, that can reduce the hose burst pressure.

Application fields:

Lubrication installations.

250 bar


**RACCORDO GIREVOLE A L MASCHIO
"T" MALE ROTATING JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
208040H	1/8	4 x 2
2004M6H	M6 x 1	4 x 2
2004M8H	M8 x 1	4 x 2
2004M10H	M10 x 1	4 x 2
208060H	1/8	6 x 4
204060H	1/4	6 x 4
2006M6H	M6 x 1	6 x 4
2006M8H	M8 x 1	6 x 4
2006M10H	M10 x 1	6 x 4

250 bar


**RACCORDO DIRITTO MASCHIO
MALE STRAIGHT JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
108040H	1/8	4 x 2
1004M6H	M6 x 1	4 x 2
1004M8H	M8 x 1	4 x 2
1004M10H	M10 x 1	4 x 2
108060H	1/8	6 x 4
104060H	1/4	6 x 4
1006M6H	M6 x 1	6 x 4
1006M8H	M8 x 1	6 x 4
1006M10H	M10 x 1	6 x 4

**TUBO IN NYLON PA 6.6.
NYLON 6.6. HOSES**

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	ROTTOLI ROLLS	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
TNN6 04015	4 x 1,5	100	136	409
TNN6 0603	6 x 3	100	100	300

80 bar


**RACCORDO FISSO A L MASCHIO
"L" MALE JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
218040A	1/8	4 x 2
2104M6A	M6 x 1	4 x 2
2104M8A	M8 x 1	4 x 2
2104M10A	M10 x 1	4 x 2
218060A	1/8	6 x 4
2106M6A	M6 x 1	6 x 4
2106M8A	M8 x 1	6 x 4
2106M10A	M10 x 1	6 x 4

80 bar


**RACCORDO GIREVOLE A L MASCHIO
"L" MALE ROTATING JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
208040A	1/8	4 x 2
2004M6A	M6 x 1	4 x 2
2004M8A	M8 x 1	4 x 2
2004M10A	M10 x 1	4 x 2
208060A	1/8	6 x 4
2006M6A	M6 x 1	6 x 4
2006M8A	M8 x 1	6 x 4
2006M10A	M10 x 1	6 x 4

80 bar


**RACCORDO DIRITTO MASCHIO
MALE STRAIGHT JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
108040A	1/8	4 x 2
1004M6A	M6 x 1	4 x 2
1004M8A	M8 x 1	4 x 2
1004M10A	M10 x 1	4 x 2
108060A	1/8	6 x 4
1006M6A	M6 x 1	6 x 4
1006M8A	M8 x 1	6 x 4
1006M10A	M10 x 1	6 x 4

80 bar


**GIUNZIONE INTERMEDIA
STRAIGHT INTERMEDIATE JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION	
500040A	4 x 2	4 x 2
500060A	6 x 4	6 x 4