

ELETTROVALVOLA SERVOCOMANDATA A 2/2 VIE N. CHIUSA
2/2 WAYS VALVE NORMALLY CLOSED - BODY ONLY

CODICE CODE	MISURA SECTION	Ø mm. OUT. INS.	PORTATA • FLOW (L/min.)	BAR Min. Max.
B203DBZC	1/4	13	26	0,3 ÷ 16
B204DBZC	3/8	13	55	0,3 ÷ 16
B205DBZC	1/2	13	63	0,3 ÷ 16
B206DBXC	3/4	21	90	0,3 ÷ 16
B222DBYC	1"	25	216	0,3 ÷ 16



SILENZIATORI
SILENCERS FOR VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
S314	SHP1"R
S316	SHP1 1/2"R
S318	SHP2"R



BOBINE PER B203 ÷ B206
COILS FOR VALVES

CODICE CODE	TIPO TYPE
BB2150	12/cc
BB2250	24/cc
BB2200	24/50
BB2400	110/50
BB2600	230/50
C182	connettore connector for valve



VALVOLA DI SICUREZZA PRESSE
PRESS SAFETY VALVE

CODICE CODE	ATTACCHI CONTACOLPI STROKE COUNTER CONNECTIONS			BAR Min. Max.	TENSIONE VOLTAGE
	A	P	R		
E314	1/2	1/2	1"	2 8	24/50=01
E315	3/4	1/2	1"	2 8	110/50=02
E316	1"	3/4	1 1/2"	2 8	230/50=03
E318	1 1/2"	1"	2"	2,5 8	24DC=04



VALVOLE COMANDO A PEDALE
PNEUMATIC FOOT-PEDAL VALVES

CODICE CODE	TIPO TYPE
VFPP52FP4	con fermo with stop
VFPP52M14	senza fermo without stop
	1/4 - 5 vie 1/4 - 5 ways



COMANDO A DUE MANI VERSIONE BASE
TWO HAND CONTROL DEVICE BASIC VERSION

CODICE CODE	TIPO TYPE
1216BIM	bimanuale bimanual



DECELERATORI AUTOCOMPENSATI
SELF BALANCED DECELERATOR

CODICE CODE	MISURA SECTION
SAC0806	M8 corsa • stroke mm6
SAC1008	M10 x 1 corsa • stroke mm8
SAC1210	M12 x 1 corsa • stroke mm10
SAC1416	M14 x 1,5 corsa • stroke mm16
SAC2020	M20 x 1,5 corsa • stroke mm20
SAC2525	M25 x 1,5 corsa • stroke mm25
SAC3660	M36 x 1,5 corsa • stroke mm60



VIBRATORI PNEUMATICI 6 BAR
6 BAR BALL PNEUMATIC VIBRATORS

CODICE CODE	MISURA SECTION
VB13	Kg. 34
VB19	Kg. 79
VB25	Kg. 98

