

TUBO LONGLIFE PA12 FLESSIBILE
LONGLIFE PA12 FLEXIBLE HOSE
- SPIRALFLEX - LONGLIFE PA12 - Ø 12 x 10 DIN 73378 SPIRALFLEX - 03-02

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	ROTOLI ROLLS
PA * 04025	4 x 2,5	31	100
PA * 04027	4 x 2,7	26	100
PA * 0604	6 x 4	27	100
PA * 0806	8 x 6	19	100
PA * 1008	10 x 8	15	100
PA * 1210	12 x 10	12	100
PA * 1412	14 x 12	10	50
PA * 1512	15 x 12	15	50
PA * 15125	15 x 12,5	12	50
PAN 1614	16 x 14	9	50
PAN 1815	18 x 15	12	50
PAN 2218	22 x 18	13	50

* NR=NERO / N=NEUTRO / AZ=AZZURRO / G=GIALLO / B=BLU / R=ROSSO

ASSENZA DI MIGRAZIONE DI PLASTIFICANTE - OTTIMA FLESSIBILITÀ NEL TEMPO E STABILITÀ DIMENSIONALE
NO MIGRATION OF PLASTICIZER - EXCELLENT FLEXIBILITY IN THE TIME AND DIMENSIONAL STABILITY
TEMPERATURE °C

Il PA12 può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +100°C.
 Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TOLLERANZE:

± 0,05 sullo spessore della parete
 ± 0,05 sul Øe fino al Ø 12
 ± 0,1 sul Øe dal Ø 14
 ± 0,5% sul peso

20°	40°	60°	80°	100°
100%	85%	60%	40%	35%

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: nero, neutro, azzurro, giallo, blu e rosso.
 Per le altre misure: neutro.

TEMPERATURES °C

PA 12 can be used in a range of temperatures from -40°C to +100°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

TOLERANCES:

± 0,05 on the thickness of the wall
 ± 0,05 on the outside Ø up to 12
 ± 0,1 on the outside Ø from Ø 14
 ± 0,5% on the weight.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia.: black, neutral, light blue, yellow, blue and red. As regards other dimensions: neutral.

TECHNICAL HOSE - PA12E HF AIR FLEXIBLE
- SPIRALFLEX - TECHNICAL HOSE PA12E HF AIR - Ø 12 x 10 SPIRALFLEX -

CODICE CODE	Ø mm. OUT. INS.	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE	ROTOLI ROLLS	PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE
PHF * 04025	4 x 2,5	28	100	83
PHF * 0604	6 x 4	24	100	72
PHF * 0806	8 x 6	17	100	51
PHF * 1008	10 x 8	13	100	40
PHF * 1210	12 x 10	11	100	33
PHFN 1411	14 x 11	14	100	43
PHFN 1512	15 x 12	12	50	36

* NR=NERO / N=NEUTRO / AZ=AZZURRO / G=GIALLO / B=BLU / R=ROSSO

ASSENZA DI MIGRAZIONE DI PLASTIFICANTE - OTTIMA FLESSIBILITÀ NEL TEMPO E STABILITÀ DIMENSIONALE
NO MIGRATION OF PLASTICIZER - EXCELLENT FLEXIBILITY IN THE TIME AND DIMENSIONAL STABILITY
TEMPERATURE °C

Il PA12EHF può essere impiegato in una gamma di temperature variante da -40°C a +80°C.
 Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni di esercizio espresse in % in funzione delle temperature.

TOLLERANZE:

± 0,05 sullo spessore della parete
 ± 0,05 sul Øe fino al Ø 12
 ± 0,1 sul Øe dal Ø 14
 ± 0,5% sul peso.

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

COLORI DISPONIBILI

Dal Øe 4 al Øe 12: nero, neutro, azzurro, giallo, blu e rosso.
 Per le altre misure: neutro.

TEMPERATURES °C

PA12EHF can be used in a range of temperatures from -40°C to +80°C.

Here below you can find a table regarding the working pressures expressed in % based on the temperatures.

TOLERANCES:

± 0,05 on the thickness of the wall
 ± 0,05 on the outside Ø up to 12
 ± 0,1 on the outside Ø from Ø 14
 ± 0,5% on the weight.

AVAILABLE COLOURS

From 4 to 12 mm. outside dia.: black, neutral, light blue, yellow, blue and red. As regards other dimensions: neutral.

LE PRESSIONI SONO CALCOLATE AD UNA TEMPERATURA DI 20° C.
 THE PRESSURES ARE CALCULATED AT A TEMPERATURE OF 20° C.

