

INDICATORE D'INTASAMENTO
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR

CODICE CODE	MAX. BAR	€ pcs
ID045	16	40,32



SCARICATORE A GALLEGGIANTE
FLOATING TYPE DRAIN

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
SC12	1/2	96,00



SCARICATORE TEMPORIZZATO
TIMED DRAIN

CODICE CODE	MISURA SECTION	€ pcs
SC12E	1/2"	110,00



SCARICATORE ELETTRONICO
ELECTRONIC DRAIN

CODICE CODE	€ pcs
ZERO4	260,74

Questo nuovo scaricatore di condensa permette l'evacuazione della condensa accumulata nell'apposito contenitore senza alcuna perdita di aria compressa. L'impiego di sensori di livello garantisce un'elevata affidabilità anche in presenza di condense oleose. Non richiede regolazioni. Le spie di funzionamento monitorano le condizioni di lavoro.

This new automatic condensate drain allows the discharge of the condensate without any loss of compressed air. By using high reliable sensors, the perfect operation is warranted also in case of oiling contaminated condensate. It doesn't need any adjustment. Operation leds are monitoring the working conditions.



Caratteristiche Tecniche/Technical Data

Tensione di alimentazione/Power supply: 230V / 50-60 Hz
(24 - 115 AC a richiesta/on request)
Assorbimento/Power consumption: 14 W
Pressione di esercizio/Working pressure: 0,5 ÷ 16 bar
Temperatura condensa/Condensate temp.: 1 ÷ 80 °C
Temperatura ambiente/Ambient temp.: 1 ÷ 60 °C
Capacità di scarico/Draining capacity: fino a/up to 190 l/h
Attacco entrata condensa/Inlet condensate connection: 1/2" F
Attacco uscita condensa/Outlet condensate connection: 1/4" F
Collegamento elettrico/Electrical connection: mini DIN standard

ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO SERIE AMD
AMD SERIES REFRIGERATED AIR DRIERS



MODELLO MODEL	PORTATA / FLOW Nm³/h	NI/min	RATE scfm	ATTACCHI CONNECTIONS	ALIMENTAZIONE POWER	€ pcs.
ESD3	21	350	12	G 3/8" BSP-F	1/230-240/50	1.250,40
ESD6	36	600	21	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50	1.380,00
ESD9	57	950	34	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50	1.461,60
ESD12	72	1.200	42	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50	1.648,80
ESD18	108	1.800	64	G 1/2" BSP-F	1/230-240/50	1.753,20
ESD25	150	2.500	88	G 1" BSP-F	1/230-240/50	2.038,80
ESD32	192	3.200	113	G 1.1/4" BSP-F	1/230-240/50	2.582,40

I dati riportati sono riferiti alle seguenti condizioni nominali: Temperatura ambiente 25°C, con aria in ingresso a 7 bar e 35°C e un pnto di rugiada in pressione di 5°C (punto di rugiada a pressione atmosferica -20,5°C).
Max condizioni di esercizio:
Temp. ambiente 45°C, Temp. ingresso aria 55°C e pressione ingresso aria 14 bar.

*Data refer to the following nominal conditions: Ambient temperature of 25°C, with inlet air inlet at 7 bar and 35°C and 5°C pressure DewPoint (-20.5°C atmosphere pressure DewPoint).
Max working conditions: Ambient temperature 45°C, air inlet temperature 55°C and air inlet pressure 14 bar.*