



Set di giraviti dinamometriche TORSIOTRONIC

TORSIOTRONIC® 10/29

Nr. art. 96510000
GTIN 4018754323289
Modello TORSIOTRONIC 10/29



Designazione.

Set di giraviti dinamometrici Modello TORSIOTRONIC® 10/29 29 pzc.

Proprietà.

TORSIOTRONIC - il primo cacciavite dinamometrico elettromeccanico al mondo. Il meccanismo brevettato con meccanismo a sfera si sgancia in modo udibile e percettibile quando viene raggiunta la coppia target. Allo stesso tempo, lo strumento misura con la precisione che solo un prodotto elettronico di coppia può avere. Il cricchetto a denti fini, le numerose opzioni di programmazione e l'interfaccia micro-USB fanno del TORSIOTRONIC lo strumento ideale quando è necessario documentare le fasi di lavoro, applicare coppie basse o seguire programmi di avvitamento complessi.

Contenuto 29 parti:

- 1 avvitatore elettromeccanico no.TORSIOTRONIC 10 100-1000 cN·m 1/4 "
- 1 CD SENSOMASTER 4
- 1 rondella isolante
- 1 maniglia a croce 1/4" con slitta L. 250 mm
- 1 presa 1/4" con esagono n. 40 SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- 3 punte di cacciavite 1/4" per viti con testa a croce PH1; PH2, PH3
- 3 punte di cacciavite 1/4" per viti con testa a croce PZ1; PZ2, PZ3
- 4 prese INHEX 1/4" no. 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm
- 5 Inserti 1/4" per viti con impronta TORX® No. 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
- 5 inserti 1/4" per viti interne TORX® con foro n. 44 KTXB: T8; T9; T10; T15; T20
- 1 porta bit 1/4" L.25mm
- 1 cacciavite angolare TORX® No. 10766 T8
- 1 cavo di collegamento USB
- 1 batteria agli ioni di litio

La caratteristica principale del cacciavite dinamometrico:

- indicazione e attivazione elettromeccanica
- Cricchetto integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi un lavoro particolarmente fine - ideale per collegamenti a vite di difficile accesso
- Dopo l'attivazione, il meccanismo di slittamento impedisce il superamento involontario della coppia di serraggio impostata e il serraggio eccessivo della vite
- Visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display a colori OLED luminoso e a risparmio di batteria - leggibile praticamente da qualsiasi angolazione

- Valutazione visiva del serraggio delle viti attraverso i colori del semaforo nel display e i LED laterali
- Visualizzazione in varie lingue
- Batteria di lunga durata con modalità standby a risparmio energetico. Le batterie possono essere cambiate rapidamente e comodamente.
- Memorizza fino a 2.500 operazioni di serraggio e sequenze per la successiva lettura e documentazione su un PC tramite l'interfaccia micro USB integrata
- La coppia obiettivo e le tolleranze per la valutazione del valore misurato possono essere impostate individualmente
- Breve periodo di formazione grazie a elementi operativi quasi autoesplicativi e a una struttura di menu di facile comprensione
- Tre modalità di funzionamento (click, track, peak hold)
- segnale di arresto ottico, acustico e tattile
- l'impugnatura a sfera ergonomicamente ottimizzata consente di lavorare senza fatica ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol
- serraggio a destra e a sinistra
- con quadro esterno da 1/4" (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) per accettare prese da 1/4
- con attacco quadro da 1/4" all'estremità dell'impugnatura (6.3 DIN 3120 / ISO 1174-1) per accettare una maniglia a croce da 1/4
- Unità di misura: cN·m, N·m, ft·lb, in·lb, in·oz
- Incluso nella consegna: Software SENSOMASTER 4, cavo USB, porta bit, impugnatura a croce (misura 10).
- Fornito con batteria al litio 3,6 V, tipo 18650, imballata secondo UN 3480
- brevettato
- Certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
- in robusta custodia di plastica
- Deviazione del display ± 4

Tecnologie e caratteristiche.



**DIN EN
ISO 6789-2**

DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.



2K

Impugnatura bicomponente

La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.

Attributi tecnici.

Campo di misura N·m	1-10 N·m
Campo di misura cN·m	100-1000 cN·m
Campo di misura ft·lb	0,7-7,3 ft·lb
Campo di misura in·lb	8,8-88,5 in·lb
Campo di misura in·oz	141-1417 in·oz
Numero di utensili	29 pzc.
Tipo di batteria	Litio 3,6 V tipo 18650
Larghezza mm (b)	227 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Spessore mm (h)	70 mm
Lunghezza mm (L)	420 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	420
Larghezza mm (IFS)	227
Spessore mm (IFS)	70
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
Lunghezza (imballata, mm)	420
Larghezza (imballata, mm)	227
Spessore (confezionata, mm)	70
Volume (imballato, dm3)	6.6738 dm3
Nr. art.	96510000
Peso (lordo, kg)	2,000
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323289
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	84672920
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	2000 g

Elenco delle parti.



81271013
Cassetta assortimento



51110057
Cavo USB



51070100
Cacciavite
dinamometrico



51070000
Maniglia a croce



11180010
Portainseriti



08050003
Inserto per giravite



08050002
Inserto per giravite



08050001
Inserto per giravite



08010003
Inserto per giravite



08010002
Inserto per giravite



08010001
Inserto per giravite



01351020
Bussola a cacciavite



01351015
Bussola a cacciavite



01351010
Bussola a cacciavite



01351009
Bussola a cacciavite



01351008
Bussola a cacciavite



01350020
Bussola a cacciavite



01350015
Bussola a cacciavite



01350010
Bussola a cacciavite



01350009
Bussola a cacciavite



01350008
Bussola a cacciavite



01120006
Inserto cacciavite
INHEX



01120005
Inserto cacciavite
INHEX



01120004
Inserto cacciavite
INHEX



01120003
Inserto cacciavite
INHEX



01010055
Inserto chiave a
bussola



01010010
Inserto chiave a
bussola



01010009
Inserto chiave a
bussola



01010008
Inserto chiave a
bussola



01010007
Inserto chiave a
bussola



01010006
Inserto chiave a
bussola



01010005
Inserto chiave a
bussola



01010004

Inserto chiave a
bussola

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96510000	TORSIOTRONIC 10/29	Set di giraviti dinamometrici Modello TORSIOTRONIC® 10/29 29 pzc.	4018754323289

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal