



TORSIOTRONIC® senza batteria

TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY

Nr. art. 96510001
GTIN 4018754347278
Modello TORSIOTRONIC 10/29 NO
BATTERY



Designazione.

TORSIOTRONIC® Modello TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY 28 pzc.

Proprietà.

- indicazione e attivazione
- cricchetto integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4. 5° e quindi un lavoro particolarmente preciso, 5° e quindi un lavoro particolarmente preciso - ideale per collegamenti a vite difficili da raggiungere
- dopo l'attivazione, il meccanismo di slittamento impedisce di superare accidentalmente la coppia di serraggio impostata e di serrare eccessivamente la vite
- visualizzazione chiara di tutte le informazioni rilevanti su un display a colori OLED luminoso e a risparmio di batteria display a colori - leggibile praticamente da qualsiasi angolazione
- valutazione visiva del serraggio della vite grazie ai colori dei semafori sul display e ai LED laterali
- visualizzazione in varie lingue
- lunga durata della batteria con modalità standby a risparmio energetico. La batteria 18650 agli ioni di litio non è inclusa nella fornitura
- Memorizza fino a 2.500 operazioni e sequenze di avvitatura per poterle riutilizzare. 500 operazioni e sequenze di serraggio per la successiva lettura e documentazione sul PC tramite l'interfaccia micro USB integrata
- La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore misurato possono essere impostate individualmente
- Tempo di familiarizzazione breve grazie a comandi quasi autoesplicativi e a una struttura di menu di facile comprensione
- Tre modalità operative (Click, Track, Peak Hold)
- Segnale di arresto ottico, segnale di arresto ottico, acustico e aptico
- L'impugnatura a sfera ergonomicamente ottimizzata consente di lavorare senza fatica ed è resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol
- Avvitamento a destra e a sinistra
- Con attacco quadrato da 1/4" (6, 3 DIN 3120 / ISO 1174-1) per l'alloggiamento di bussole da 1/4"
- con presa quadrata da 1/4" nell'estremità dell'impugnatura (6,3 DIN 3120 / ISO 1174-1) per l'alloggiamento di un'impugnatura a croce da 1/4"
- Unità di misura: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-oz
- Compreso nella fornitura: Software SensoMaster 4, cavo USB, portabit, impugnatura a croce (misura 10)

- brevetto
- certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- in una robusta custodia di plastica
- **Scostamento del display $\pm 4\%$**

Tecnologie e caratteristiche.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Attributi tecnici.

Campo di misura N·m	1-10 N·m
Campo di misura ft·lb	0,7-7,3 ft·lb
Campo di misura in·lb	8,8-88,5 in·lb
Campo di misura cN·m	100-1000 cN·m
Campo di misura in·oz	141-1417 in·oz
Lunghezza mm (L)	420 mm
Larghezza mm (b)	227 mm
Spessore mm (h)	70 mm
DIN	DIN 3120 / ISO 1174-1
Numero di utensili	28 pzc.

Dati logistici.

Nr. art.	96510001
GTIN	4018754347278
Peso (g)	2000 g
Volume (imballato, dm ³)	6.6738 dm ³
Standard di imballaggio	1
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
N. tariffa doganale	84672920
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
Profondità mm (IFS)	420
Larghezza mm (IFS)	227
Spessore mm (IFS)	70
Peso (lordo, kg)	2,000
Peso PAP (kg)	0,006
Peso PVC (kg)	0,000
Lunghezza (imballata, mm)	420
Larghezza (imballata, mm)	227
Spessore (confezionata, mm)	70

Elenco delle parti.



81271013
Cassetta assortimento



51110057
Cavo USB



51070100
Cacciavite
dinamometrico



51070000
Maniglia a croce



11180010
Portainseriti



08050003
Inserto per giravite



08050002
Inserto per giravite



08050001
Inserto per giravite



08010003
Inserto per giravite



08010002
Inserto per giravite



08010001
Inserto per giravite



01351020
Bussola a cacciavite



01351015
Bussola a cacciavite



01351010
Bussola a cacciavite



01351009
Bussola a cacciavite



01351008
Bussola a cacciavite




01350020
Bussola a cacciavite



01350015
Bussola a cacciavite



01350010
Bussola a cacciavite



01350009
Bussola a cacciavite



01350008
Bussola a cacciavite



01120006
Inserto cacciavite
INHEX



01120005
Inserto cacciavite
INHEX



01120004
Inserto cacciavite
INHEX



01120003
Inserto cacciavite
INHEX



01010055
Inserto chiave a
bussola



01010010
Inserto chiave a
bussola



01010009
Inserto chiave a
bussola



01010008
Inserto chiave a
bussola



01010007
Inserto chiave a
bussola



01010006
Inserto chiave a
bussola



01010005
Inserto chiave a
bussola



01010004
Inserto chiave a
bussola

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96510001	TORSIOTRONIC 10/29 NO BATTERY	TORSIOTRONIC® Modello TORSIOTRONIC® 10/29 NO BATTERY 28 pzc.	4018754347278

Codice GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal