

Sistema di calibrazione completo

7794-2 Sets



Nr. art. **96521078**
GTIN **4018754214679**
Modello **7794-2/400**



Designazione.

Impianto di calibrazione completo Lar. di misuranullN·m per trasduttori

Proprietà.

- Il dispositivo di calibrazione elettronico perfectControl con azionamento manuale riduce notevolmente lo sforzo e il tempo necessari per le calibrazioni. e il tempo necessario per le tarature e le regolazioni delle chiavi dinamometriche
- Misurazione senza spostare il punto di applicazione della forza
- Evitate misurazioni errate con l'aiuto del mandrino montato con precisione e del volantino ergonomico
- Calibrazione estremamente precisa grazie all'ottimizzazione del cuscinetto e delle sedi quadrate dei trasduttori
- Cambio rapido e senza problemi dei trasduttori grazie a QuickRelease- comodo comando a pulsante per misurazioni in senso orario e antiorario con regolazione automatica della velocità
- Risparmio di tempo grazie al fissaggio del supporto del ponte con un morsetto eccentrico che può essere azionato con una sola mano
- Trasferimento dei valori misurati tramite interfaccia USB a un PC per l'elaborazione e l'analisi dei dati. interfaccia a un PC per l'ulteriore elaborazione e archiviazione
- Dopo la taratura è possibile stampare un certificato di taratura o salvarlo come file PDF
- Le tarature in ingresso e in uscita possono essere documentate
- DIN EN ISO 6789 è supportato in numerose lingue durante la taratura. Ulteriori standard e specifiche di fabbrica su richiesta
- aggiornamento al dispositivo di taratura perfectControl n. 7794-3 per chiavi angolari
- calibrazioni fino a 1000 N·m con l'aiuto della prolunga n. 7791-1 facile da montare
- calibrazioni fino a 1000 N·m con l'aiuto della prolunga n. 7791-1. 7791-1
- design registrato, brevetto in corso di registrazione
- possibilità di calibrare le chiavi dinamometriche a rilascio e di misura
- Calibrazione dei trasduttori con l'ausilio delle chiavi dinamometriche di riferimento n. 7770-100 e 7770-1000 possibile su richiesta
- inclusa nella fornitura:
 - 4 trasduttori
 - 1 prolunga per ampliare il campo di lavoro
 - 6 strumenti di inserimento del quadrato di calibrazione n. 734K (dimensioni 4, 5, 12, 20, 40, 100)

- 6 adattatori quadrati (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)
- 1 adattatore USB n. 7757-1
- 1 software Torkmaster n. 7731-1
- 1 cavo jack n. 7751
- 1 cavo spiralato n. 775
- 1 cavo a spirale n. 7751-2 con spina jack e connettore di precisione con funzione autobloccante
- 1 set di cavi di alimentazione
- 1 cacciavite offset n. 10760CV SW 2 mm
- la consegna non include la chiave dinamometrica e il computer portatile

Vantaggi.

L'apparecchio di taratura elettronico perfectControl con azionamento elettrico riduce notevolmente la forza e il tempo impiegati per calibrare e regolare le chiavi dinamometriche

Tecnologie e caratteristiche.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Attributi tecnici.

Numero di utensili	23 pzc.
Larghezza mm (b)	800 mm
DIN	DIN EN ISO 6789
Lunghezza funzionale (LF) max. mm	815 mm
Spessore mm (h)	820 mm
Lunghezza mm (L)	1200 mm
Larghezza del profilo	180 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1200
Larghezza mm (IFS)	800
Spessore mm (IFS)	820
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2B
Lunghezza (imballata, mm)	1200
Larghezza (imballata, mm)	800
Spessore (confezionata, mm)	820
Volume (imballato, dm ³)	787.2 dm ³
Nr. art.	96521078
Peso (lordo, kg)	71,300
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214679
Paese di origine AWR	GERMANY

Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	90318080
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	71300 g

Elenco delle parti.



81500003
Cassetta in plastica,
vuota



58243012
Attacco quadro a
innesto di calibrazione



52111057
Adattatore USB



52110058
Cavo Jack-Lemo



52110052
Cavo a spirale



52110051
Cavo con connettore
jack



43153002
Chiave a L esagonale



11030010
Espansore



96585224
Set di calibrazione



96524040
Trasduttore da
laboratorio



96524006
Trasduttore da
laboratorio



96524001
Trasduttore da
laboratorio



52110054
Cavo

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96521078	7794-2/400	Impianto di calibrazione completo Lar. di misuranullN·m per trasduttori	4018754214679

4018754214686

Codice GTIN.

Immagini.

