

## Estrattori

### 11050 Estrattori

- **a due bracci**, con ganci di trattenuta scorrevoli, sempre paralleli, zincati
- per estrarre ruote dentate, cuscinetti a sfere, puleggie e parti simili di un albero o di un asse
- per estrarre cuscinetti a sfere, anelli esterni di cuscinetti a sfere e bussole di foratura
- regolabile per estrarre esternamente o internamente tramite lo scambio dei bracci



Codice	mis.	Apertura mm	Profondità mm	Carico max. t	Coppia max. N·m	g	scatola
<b>71130011</b>	<b>1</b>	25-80	100	4,5	80	999	1
<b>71130012</b>	<b>2</b>	25-130	100	4,5	80	1103	1
<b>71130013</b>	<b>3</b>	50-160	150	6,5	150	2754	1
<b>71130014</b>	<b>4</b>	60-200	150	6,5	150	3085	1
<b>71130015</b>	<b>5</b>	80-250	200	11,0	320	7000	1
<b>71130016</b>	<b>6</b>	80-350	200	11,0	320	8400	1

### H 11050 Bracci per estrattori n. 11050/11051

- 1 pezzo

Codice	mis.	per Estrattore n.	g	scatola
<b>79130011</b>	<b>1</b>	11050-1, -2 11051-1, -2	238	1
<b>79130012</b>	<b>3</b>	11050-3, -4 11051-3, -4	602	1
<b>79130013</b>	<b>5</b>	11050-5, -6	1596	1

### 11053 Estrattori

- **a due bracci**, con ganci di trattenuta orientabili, per grandi portate, zincati
- per estrarre ruote dentate, cuscinetti a sfere, puleggie e parti simili di un albero o di un asse
- regolabile per estrarre esternamente o internamente tramite lo scambio dei bracci
- per l'impiego verso l'interno i ganci vengono orientati e la vite viene scambiata
- il grande effetto delle leve permette un posizionamento stabile dei ganci sui particolari da estrarre o togliere



Codice	mis.	Apertura mm	Profondità mm	Carico max. t	Coppia max. N·m	g	scatola
<b>71150211</b>	<b>1</b>	50-300	270	6,0	120	4330	1
<b>71150212</b>	<b>2</b>	50-400	400	6,0	120	6000	1

### 11051 Estrattori

- **a tre bracci**, con ganci di trattenuta scorrevoli, sempre paralleli, zincati
- per estrarre ruote dentate, cuscinetti a sfere, puleggie e parti simili di un albero o di un asse
- per estrarre anelli esterni di cuscinetti a sfere e bussole di foratura
- regolabile per estrarre esternamente o internamente tramite lo scambio dei bracci



Codice	mis.	Apertura mm	Profondità mm	Carico max. t	Coppia max. N·m	g	scatola
<b>71080011</b>	<b>1</b>	25-80	100	5,5	55	1280	1
<b>71080012</b>	<b>2</b>	25-120	100	5,5	55	1422	1
<b>71080013</b>	<b>3</b>	25-160	150	7,0	70	3507	1
<b>71080014</b>	<b>4</b>	25-200	150	7,0	70	3690	1

### 11054 Estrattori

- **a tre bracci**, con ganci di trattenuta orientabili, per grandi portate, zincati
- per estrarre ruote dentate, cuscinetti a sfere, puleggie e parti simili di un albero o di un asse
- regolabile per estrarre esternamente o internamente tramite lo scambio dei bracci
- per l'impiego verso l'interno i ganci vengono orientati e le viti vengono scambiate
- il particolare effetto delle leve preme i ganci in modo sicuro e resistente sui particolari da estrarre



Codice	mis.	Apertura mm	Profondità mm	Carico max. t	Coppia max. N·m	g	scatola
<b>71150311</b>	<b>1</b>	50-300	270	12,0	220	4990	1
<b>71150312</b>	<b>2</b>	50-400	400	12,0	220	8000	1

### 11056 Assortimento estrattori

- composto da estrattori utilizzabili a due o tre bracci con due o tre ganci di trattenuta scorrevoli, paralleli
- per estrarre ruote dentate, cuscinetti a sfere, puleggie e parti simili di un albero o di un asse
- regolabili per estrarre esternamente o internamente tramite lo scambio dei bracci
- il particolare effetto delle leve preme i ganci in modo sicuro e resistente sui particolari da estrarre



Codice	Apertura mm	Profondità mm	g	scatola
<b>96711311</b>	120	100/200/250	7000	1