

UTENSILERIA VARIA



Lettura
Facilitata

Flessometro Pro Flex 5m 25mm

Misure: 5m 25mm

Art. Pro Flex

cod. 1800002016

Q6/Q12

Flessometro Easy Flex

Misure: 3m 16mm

Art. Easy Flex cod. 1800002017

Q12/Q24

Misure: 5m 25mm

Art. Easy Flex cod. 1800002018

Q6/Q12

ALARM Tagliabulloni

- Riduzione della forza della mano richiesta fino al 15%
- Arresto con zona tampone extra large
- Regolabile in modo continuo
- Per armature disponibili commercialmente III + IV a DIN 488 - resistenza circa 550 N / mm²
- Per acciaio precompresso e cavo in acciaio temperato fino a una forza di 1570 N / mm² (HRc 48)

per diam 8 mm (19 HRc), 6 mm (40 HRc), 5 mm (48 HRc)
Misure [mm]: lunghezza 470

Art. 20030

cod. 0156020030

Q3/Q6

per diam 9 mm (19 HRc), 8 mm (40 HRc), 7 mm (48 HRc)
Misure [mm]: lunghezza 630

Art. 20032

cod. 0156020032

Q3/Q6

per diam 11 mm (19 HRc), 9 mm (40 HRc), 8 mm (48 HRc)
Misure [mm]: lunghezza 750

Art. 20034

cod. 0156020034

Q3/Q6

per diam 13 mm (19 HRc), 11 mm (40 HRc), 9 mm (48 HRc)
Misure [mm]: lunghezza 880

Art. 20036

cod. 0156020036

Q3/Q6



ALARM Tagliabulloni

- Per armature commercialmente disponibili III + IV a DIN 488 - resistenza circa 550 N / mm²
- Per acciaio precompresso e filo di acciaio temprato fino a una resistenza di 1226 N / mm² (HRc 40)
- Per diam 8 mm (19 HRc), 6 mm (40 HRc)

Misure [mm]: lunghezza 630

Art. 20352

cod. 0156020352

Q3/Q6



Precisione
Class I

Flessometro Flex One 5m 25 mm

- Flessometro con tolleranza CE classe I
- Nastro in nylon antiabrasione e antiriflesso
- Cassa cromata con rivestimento in gomma antiscivolo

Art. Flex One

cod. 1800002026

Q6/Q12

Flessometro Extra Flex

- Nuovo nastro speciale ad altissimo contrasto per una lettura facilitata.
- Graduazione su entrambi i lati (orizzontale sul fronte, verticale sul retro).
- Cassa cromata in ABS resistente agli urti
- immediato.
- Con clip



Misure: 3m 16mm

Art. Extra Flex cod. 1800002019

Q6/Q12

Misure: 5m 25mm

Art. Extra Flex cod. 1800002020

Q6/Q12

Misure: 8m 25mm

Art. Extra Flex cod. 1800002021

Q6/Q12

ALARM Tagliabulloni per acciaio

- Regolabile in continuo, fincorsa con zona buffer extra large
- Per armature disponibili in commercio III + IV a DIN 488 - resistenza circa 550 N / mm²
- Per acciaio precompresso e filo in acciaio temperato fino a una resistenza di 1570 N / mm² (HRc 48)

per diam 9 mm (19 HRc), 8 mm (40 HRc), 5 mm (48 HRc)
oppure 2x6,5 mm

Misure [mm]: lunghezza 800

Art. 20236 cod. 0156020236

Q3/Q6

per diam 11 mm (19 HRc), 9 mm (40 HRc), 8 mm (48 HRc)
oppure 2x8 mm

Misure [mm]: lunghezza 1000

Art. 20238 cod. 0156020238

Q3/Q6



ALARM Tagliacavi

- Fincorsa con zona buffer extra large
- Per cavi in acciaio morbido fino a Ø 12 mm (≤ 1570 N / mm² = circa HRc 48)
- Per cavi in acciaio duro fino a Ø 10 mm (≤ 1770 N / mm² = circa HRc 51)

Misure [mm]: lunghezza 820

Art. 20561

cod. 0156020561

Q3/Q6