

# Lucido per superfici



## impiego universale | pulisce | cura | protegge |certificato NSF

Il Lucido per Superfici deterge, protegge e pulisce varie superfici di roulotte, camper e attrezzature da campeggio in un solo passaggio. Che si tratti di superfici opache o levigate, metallo, plastica, legno o vetro, il lucidatore rimuove senza fatica lo sporco e lascia una lucentezza senza aloni.

Con l'approvazione NSF per l'uso nel settore alimentare, il Lucido per Superfici può essere utilizzato senza problemi come detergente per griglie a gas \*, fornelli da campeggio \*, piani cottura \*, lavelli, frigoriferi e piani di lavoro.

Inoltre, il lucido pulisce e deterge finestre, accessori e molto altro, senza allentare le superfici in plastica o le guarnizioni in gomma. Il detergente dona anche ai mobili da campeggio una lucentezza duratura.

Questo efficace lucido 2 in 1 composto da prodotti detergente e protettivi è adatto come accessorio per il campeggio, sia con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in un casa vacanze,

## Lavorazione

Lavorazione a temperatura ambiente. Agitare bene prima dell'utilizzo. Applicare Lucido per superfici generosamente sulla superficie; distribuire uniformemente e lucidare successivamente con un panno asciutto. Superfici molto sporche, p. es. in cucine, sono da pulire preventivamente con un detergente adeguato.

## Stoccaggio

Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da temperature superiori a +50°C.

## Sicurezza e salute

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

## Disponibile nei seguenti formati

72002400 Lucido per superfici, 400 ml

## Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

## Data tecnici

Caratteristiche	antistatico
Esente da silicone.	si

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



## Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 511 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr