

Silicone Spray



Distaccante e lubrificante

WEICON Silicone Spray è un lubrificante nonché un prodotto protettivo e detergente adatto per tutte le parti in plastica e gomma nel settore del campeggio. Lo spray mantiene le guarnizioni elastiche e protegge dal deterioramento, dal congelamento e dall'incollatura. Il Silicone Spray viene utilizzato per lubrificare tutte le guarnizioni in gomma, le cerniere e le guide. Grazie all'effetto di scorrimento dello spray, le listelle e i paletti della tende da sole possono essere inserite rapidamente e senza sforzo durante il montaggio.

Aree di applicazione

Finestre in plastica

WC a cassetta

Guarnizioni per porte

Tende oscuranti

Zanzariere

Lucernari

Chiusure lampo

Strisce e guide per tubazioni

Lo spray è adatto per uso interno ed esterno ed è resistente a temperature fino a +250 ° C. Il Silicone Spray è adatto a tutti i tipi di campeggio, che sia con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in un casa vacanze.

Data tecnici

Colore	incolore, trasparente
Caratteristiche	Base di olio di silicone
Termostabilità	-50 °C fino a +250 °C

Lavorazione

Pulire e sgrassare le superfici prima dell'applicazione. Agitare e applicare da una distanza di ca. 25 cm

Stoccaggio

Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da temperature superiori a +50°C.

Sicurezza e salute

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati

72004400 Silicone Spray, 400 ml, incolore, trasparente

Tabella di conversione

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr