

# Spray per Infissi



## Esente da resina e acido

Lo Spray per Infissi WEICON viene utilizzato per la lubrificazione, la cura e la manutenzione di molti accessori per il campeggio.

Che si tratti di aprire finestre, lucernari, porte, bracci articolati e giunti di supporto su tende da sole, guide di scorrimento su cassetti, raccordi anta ribalta e forbici, cerniere e dispositivi di bloccaggio, il lubrificante è sempre la soluzione giusta.

Lo Spray per Infissi è incolore, inodore e privo di silicone, resina, acidi e solventi. Penetra molto bene e respinge l'umidità, riduce l'attrito, l'usura ed evita i cigolii. Lo spray può essere utilizzato in ambienti esterni ed interni, è resistente agli agenti atmosferici, protegge dalla corrosione e rimuove la sporcizia.

Lo spray per Infissi è adatto a tutti i tipi di campeggio, che sia con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in casa vacanze.

## Data tecnici

Colore	trasparente
Caratteristiche	esente da resina e acido
Termostabilità	-25 fino a +120 °C

## Lavorazione

pulire e sgrassare le superfici. Per una funzione di spruzzo perfetta: portare il prodotto a temperatura ambiente. Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo. Applicare da una distanza di ca. 15 cm.

## Stoccaggio

Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da temperature superiori a +50°C.

## Sicurezza e salute

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

## Disponibile nei seguenti formati

72005200 Spray per Infissi, 200 ml, trasparente

## Tabella di conversione

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



## Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
Phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)